

Mod. 4801



Mod. 4807



DESCRIPCIÓN

Construcción en acero inox 18/10 AISI-304. Con 3 modelos a calor directo, 4 modelos a calor indirecto (con presión en la camisa del intercambiador de 0'5 bar) y 2 modelos autoclave a calor indirecto (con presión en la camisa del intercambiador de 0'05 bar).
Los modelos indirectos tienen una temperatura máxima del agua de la camisa de 105 ºC, y por ello van equipados de manómetro de control y válvula de expansión. Modelos a gas regulables con grifo dotado de válvula de seguridad, con piloto permanente máximo y mínimo; con grifo de llenado para agua fria y agua caliente.

E Construction in Stainless Steel, grade 18/10 AISI-304. With 3 models with direct heat, 4 with indirect heat (with 0'5 bar pressure in the exchanger liner) and 2 models autoclave with indirect heat (with 0'05 bar pressure in the exchanger liner). The indirect models have a maximum temperature of the water in the liner of 105 ºC, and therefore they are equipped with control pressure gauge and expansion valve. Gas models are adjustable with tap provided with safety valve, with permanent maximum and minimum setting pilot; cold and hot water filling tab.

F Fabrication en acier inoxydable 18/10 AISI-304. 3 modèles à chaleur directe, 4 modèles à chaleur indirecte (avec pression dans la chambre de l'échangeur de 0,5 bar) et 2 modèles autoclave à chaleur indirecte (avec pression dans la chambre de l'échangeur de 0,05 bar). Pour les modèles indirects, la température maximum de l'eau de la chambre est de 105 ºC et c'est pour cette raison qu'ils sont équipés d'un manomètre de contrôle et d'une soupape d'expansion. Modèles à gaz réglables par robinet avec soupape de sûreté et pilote permanent maximum et minimum ; robinet de remplissage pour eau froide et eau chaude.

D Edelstahlkonstruktion 18/10 AISI-304 Mit 3 Direktwärmemodellen, 4 Indirektwärmemodellen (mit 0'5 Bar Druck im Austauschermantel) und 2 Autoklavmodellen mit Indirektwärme (mit 0'05 Bar Druck im Austauschermantel). Die maximale Wassertemperatur im Mantel der Indirektmodelle beträgt 105 ºC, daher sind diese mit einem. Überwachungsmanometer und einem Expansionsventil ausgerüstet. Gasmodelle, durch einen Hahn mit Sicherheitsventil regelbar; mit max/min-Dauerleuchte; mit Abfüllhahn für Kalt- und Warmwasser.



Mod. 4809

Circular. Circular. Circulaire. Kreisförmig.

Rectangular. Rectangular. Rectangulaire. Rechteckig.

Litros. Litres. Litres. Liter.

Cuba. Tank. Cuve. Behälter.

Tipo calor. Type of heat. Type de chaleur. Wärmetyp.

MOD.	COD.		mm				Kcal/h W
4801	48010M08		800x900x850	100	○	DIRECTO	18.060 Kcal/h
4805	48050M08		800x900x850	100	○	INDIRECTO	18.060 Kcal/h
4845	48450M08		800x900x850	100	○	IND. AUTOCLAVE	18.060 Kcal/h
4803	48030M08		800x900x850	150	○	DIRECTO	18.060 Kcal/h
4807	48070M08		800x900x850	150	○	INDIRECTO	18.060 Kcal/h
4847	48470M08		800x900x850	150	○	IND. AUTOCLAVE	18.060 Kcal/h
4808	48080M08		800x900x850	150	○	INDIRECTO	18.000W - 400/3V
4802	48020M08		1350x900x850	250	▭	DIRECTO	31.000 Kcal/h
4809	48090M08		1350x900x850	250	▭	INDIRECTO	31.000 Kcal/h