>>LÍNEA CALOR

Mantenedor de calor

FRITECSA

FRIO TECNOCOMERCIAL SA

CARRO CALENTADOR ELÉCTRICO



DESCRIPCIÓN:

•Estructura interior y exterior en acero 100% inoxidable AISI 304.

•Ingresan diversas alturas de bandejas gastronorm 1/1 GN. (rieles regulables).

•Termostato digital luminoso protegido del vapor.

•Equipado con ventiladores de circulación para garantizar una temperatura uniforme y un calentamiento rápido a través de la cabina.

•Equipado con interruptor de desconexión de seguridad de reposición automática para evitar el sobrecalentamiento.

•El sistema de control de desarrollo propio puede examinar los fallos automáticamente y mostrar los códigos relativos en el controlador digital, lo que hace que el mantenimiento sea mucho más fácil y efectivo.

DATOS GENERALES:

Modelo:	Tipo:	Certificados:
A16HF / P16HF	Calentador	ETL US, RoHS, CE, REACH

CAPACIDAD DE CARGA:

32 Bandejas gastronorm
1/1 GN x 6.5cm

PESO:

97 kgs. ap.

DIMENSIONES EXTERNAS:

Alto	Ancho	Fondo
1770 mm	807mm	885 mm

TEMPERATURA DE TRABAJO:

+70C° a +82C°

DIMENSIONES INTERNAS:

Alto	Ancho	Fondo
1315 mm	588 mm	680 mm

ESPECIFICACIONES ENERGÉTICAS:

Potencia	Consumos	Energía
1400 W	6.5 kw / h	220V / 60Hz

"COMPROMISO DE CALIDAD"

OFICINA COMERCIAL:
999 662 022 / comercial@fritecsa.com
Camacho, La Molina

PÁGINA WEB:
www.fritecsa.com